



### CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA SERIE CE

La Cerradura Electromagnética se utiliza como medio de apertura en lugares donde la entrada debe ser limitada. Su instalación es sencilla ya que se coloca sobre el marco. Su funcionamiento es silencioso y su control simple a través del paso de corriente eléctrica o de su ausencia.



### Características

- Fuerza de sujeción (kg): CE180=180 ; CE280=280 ; CE350=350
- Dimensión electroiman (mm): CE180=166x41x21 ; CE280=253x48x25 ; CE350=253x55x28
- Dimensiones placa: CE180=140x30x10 ; CE280=180x37x10 ; CE350=180x43x10
- Tensión de entrada: DC12V / 24V
- Consumo: 500 mA / 250 mA
- Tª funcionamiento: -10°C a +55°C
- Humedad: 0 a 90%
- Peso (kg): CE180=0,86 ; CE280=1,7 ; CE350=2,2
- Totalmente aptas para puertas de emergencia y antipánico.
- Funcionan con cualquier control de acceso eléctrico o electrónico.
- Su accionamiento, en función del controlador, puede ser tarjeta Rfid, teclado, llamada teléfono, llaves mecánicas, mando a distancia, etc.
- No produce arco voltaico o chispa eléctrica que se sostiene en el tiempo.
- Ideales para lugares donde se maneja alto tránsito de personas.
- Son sumamente aptas para instalaciones en interiores y exteriores.
- No requieren mantenimiento.
- No sufren desgastes debido a que no cuentan con partes móviles.