

FICHA TÉCNICA



CERRADURA INVISIBLE NV12

Esta cerradura electrónica se coloca en el interior de la vivienda lo cual lo convierte en invisible desde el exterior, evitando así el ataque mediante cualquier tipo de herramienta mecánica o eléctrica. Se acciona por control remoto por medio de mandos a distancia.

Sistema rolling-code en la comunicación inalámbrica para evitar el copiado de señal. Bloqueo automático tras detectar puerta en posición de cierre con la posibilidad de desactivar la función.



Características

- **Dimensiones de la cerradura:** 157x85x49 mm
- **Dimensiones del cerradero:** 100x24x35 mm
- **Humedad de trabajo:** 10% a 90%, sin condensación
- **Temperatura de trabajo:** -20°C a 50°C
- **Frecuencia comunicación:** 433 Mhz \pm 0,5Mhz
- **Alimentación eléctrica de la cerradura:** Circuito ordinario 3 AA Alcalinas
Circuito de emergencia 1 AA Alcalina
Red eléctrica 220v
- **Alarma ante agotamiento del sistema ordinario:** Si
- **Alimentación eléctrica de mandos a distancia:** 1 x CR2032
- **Número máximo de mandos por cerradura:**
- **Número máximo de cerraduras por mando:** ilimitado
- **Diámetro eje condena:** 12 mm
- **Peso cerradura:** 0,8 kg
- **Peso bruto total:** 1,25 kg

Incluye

4 mandos a distancia, cable usb – conector redondo, antena, tornillería necesaria, cerradura, cerradero y accesorios de ayuda en la instalación.

