

FICHA TÉCNICA



MANILLA ELECTRÓNICA CS

Las manillas electrónicas CS son autónomas. No necesitan cableado. Se establece la comunicación NFC entre la tarjeta y el lector de la manilla cuando se aproxima la tarjeta RFID. Su instalación es sencilla. Basta sustituir la manilla actual por la electrónica, manteniendo la misma cerradura de embutido. La manilla registrará los eventos realizados.



Características

- **Cilindro metálico:** Cilindros con perfil europeo según norma EN1303
- **Espesor de puertas:** Estandar: 35-59mm / Especial 60-80 mm
- **Alimentación:** 3 Pilas de 1,5V alcalinas AAA
- **Autonomía:** 30.000 aperturas. Alarma acústica y óptica en las últimas aperturas. Alimentación de emergencia
- **Intemperie:** Interior IP43 - Exterior IP54
- **Tª funcionamiento:** -20°C a 70°C.
- **Humedad:** 20% a 97% R.H.
- **Material:** escudo y asa de acero inoxidable
- **Funcionamiento:** entrada controlada/salida antipánico

Compatibilidad

- CS Stand-Alone (Serie MA)

Con tarjeta programadora
128 usuarios
128 puertas

Con programador
50 usuarios
50 puertas
100 eventos /puerta

- CS Smart (Serie MT)

Con Software PC y programador
64 proyectos
500 usuarios
128 puertas
4.000 eventos /puerta
Plan de cierre por días y franjas horarias

- CS Logic (Serie ML)

Con Software PC
ilimitados usuarios
ilimitadas puertas
500 eventos/puerta

Dimensiones Generales

