

FICHA TÉCNICA



MANILLA CON TECLADO CS

Las manillas electrónicas CS son autónomas. No necesitan cableado. Se establece la comunicación NFC entre la tarjeta y el lector de la manilla cuando se aproxima la tarjeta RFID. Su instalación es sencilla. Basta sustituir la manilla actual por la electrónica, manteniendo la misma cerradura de embutido. La manilla registrará los eventos realizados.



Características

- **Cilindro metálico:** Cilindros con perfil europeo según norma EN1303
- **Espesor de puertas:** Estandar: 35-59mm / Especial 60-80 mm
- **Alimentación:** 3 Pilas de 1,5V alcalinas AAA
- **Autonomía:** 30.000 aperturas. Alarma acústica y óptica en las últimas aperturas. Alimentación de emergencia
- **Intemperie:** Interior IP43 - Exterior IP54
- **Tª funcionamiento:** -20°C a 70°C.
- **Humedad:** 20% a 97% R.H.
- **Material:** escudo y asa de acero inoxidable
- **Funcionamiento:** entrada controlada/salida antipánico

Compatibilidad

- CS Stand-Alone (Serie MA)

Con tarjeta programadora	Con código programador	Con programador
128 usuarios	128 usuarios	50 usuarios
128 puertas	128 usuarios	50 puertas
		100 eventos /puerta

- CS Smart (Serie MT)

- Con Software PC y programador
- 64 proyectos
- 500 usuarios
- 128 puertas
- 4.000 eventos /puerta
- Plan de cierre por días y franjas horarias

Dimensiones Generales

