

FICHA TÉCNICA



RECEPTOR MÓVIL GT05

El dispositivo GT05 es un controlador de relé remoto de gran alcance y muy simple.

Puede utilizarse para usos muy diversos como para la apertura o cierre de puertas de garajes, domicilios, accionamientos de motores, sistemas de calefacción y aire acondicionado, bombeo de líquidos, alumbrado, carteles luminosos, control de cajas electrónicas, etc.

El usuario sólo tiene que marcar desde su teléfono el número asignado al dispositivo y este, al instante, abrirá o cerrará la puerta, activará o desactivará la máquina a la cual está conectado el dispositivo.

El usuario puede ser autorizado para un período de tiempo específico o de forma indefinida.



Características

- La llamada no genera costo, el dispositivo reconoce el número autorizado, rechaza la llamada y procede a accionar el relé.
- Múltiples aplicaciones: portones, puertas abatibles o deslizantes, rejas, alumbrado, maquinaria y todo tipo de artefactos que funcionen a través de sistema eléctrico.
- Se puede controlar las aperturas de puerta no autorizadas, existencia de gases, movimientos, derrames, ...
- Consulta de eventos.
- Seguro. El uso de identificador de llamadas permite ignorar los números no autorizados.
- Se puede operar desde cualquier lugar sin límite de distancia.
- Alta y baja de usuarios y otras configuraciones vía SMS.
- Capacidad para almacenar hasta 999 usuarios registrados.
- Se puede configurar para que el Receptor Móvil GT05 envíe un SMS de confirmación a quienes actúan como administradores y al usuario.
- SMS por falta de suministro eléctrico.
- Tiempo de la activación del relé programable.
- Led para señal GSM, estado alarma, estado relé y encendido.
- Se puede programar el chequeo del sistema para un período de tiempo.

Especificaciones

- Frecuencia GSM: Quad-Band 850/900/1800/1900MHZ
- Entrada digital: 2 NC/NO
- Salida digital: NC/NO 3A/240V AC
- Salida sirena: 12v/1A
- Fuente de alimentación DC: 9 - 24 v / 2A
- Consumo de energía: 12 V Entrada máxima 50mA
- Antena: 50Ω SMA
- Rango de Temperatura: -20 + 60°C
- Rango de Humedad: Humedad relativa 90%
- Dimensión Exterior: 130x74x27 mm
- Batería: 3,7v / 900 mAH
- Peso: 260 g

